

Ezaki Machine Industry Co.,Ltd.



江崎機械工業株式会社

エザキはアルミ合金製門型&三脚吊り上げ装置のパイオニアとして、
『 **信頼** 』と『 **安全** 』を世界にお届けしています

品質をかたちに

「1962年の設立からエザキは信頼と安全を世に送り続けてまいりました。

多くの実績と培った技術のもと、その品質をかたちにしてまいります。」

製品の構造から使用する部材や部品そしてその機能性やデザインまで一切の妥協を許さず、全てエザキ独自のオリジナル形材が、製品の躯体構造を支えています。

さらにエザキの強度加工技術は製品の安全性と耐久性を飛躍させ、耐食性向上には電極酸化皮膜処理に美しい表面加工を施した製品であり、クリーンルームをはじめ様々な作業シーンで活躍しています。

エザキの製作思想である品質へのこだわりは、製品の隅々まで生きています。

物流荷役・揚降作業の合理化や省力化に貢献し、確かな品質に裏付けされた製品は、
幅広いラインナップで多様なニーズにお応えします。

エザキ式アルミ門型クレーン



FT型 500kg
(柱部旋回・360度旋回)



FW型 500kg
(脚部伸縮・段差対応・柱部分解)



MGH型 500kg
(柱部伸縮・柱部分解)



R型 500kg
(ウィンチ吊り上げ・微調整対応)



SLG型 500kg 1000kg
(柱部伸縮・最大全高 4.5m)



MG型 500kg 1000kg
(柱部伸縮・柱部分解)



SL型 500kg 1000kg
(省スペース・柱部分解)



M型 500kg 1000kg
(高安定・柱部分解)



SLGW型 1500kg
(重荷重・最大全高 4.5m)



SLW型 1500kg
(重荷重・高安定・高頻度)



ML型 300kg
(最軽量・柱部分解)



SLH型 300kg
(柱部伸縮・脚部伸縮)

エザキ式アルミ吊り三脚・スチール製吊り三脚



K型
500kg 1000kg 2000kg
アルミ合金製三脚



KS型
500kg 1000kg 2000kg
アルミ合金製三脚 (伸縮式)



KC型
500kg
アルミ合金製三脚 (キャスター架台付)



H型
500kg 1000kg 2000kg
スチール製三脚

FT型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

柱部旋回機能搭載 荷を吊った状態での360度手動旋回が可能
トロリによる荷の水平移動だけでなく、軸柱を中心に広範囲に荷を移動させることができる旋回タイプ
アジャスターボルトによる本機の固定が可能

GANTRY
500kg

アルミ製プレントロリ標準装備

任意の位置で簡易固定することが可能
ギヤードトロリ（スチール製）へ変更も可能

旋回柱側は内側に寄せて
配置させることも可能
（製品組立時）



型式：FT27-S25-LH-500
全高 2.7m 全幅 2.5m 定格荷重 500kg


荷を吊った状態でも 360 度の手動旋回が可能



FT型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

柱部旋回機能搭載 荷を吊った状態での360度手動旋回が可能

トロリによる荷の水平移動だけでなく、軸柱を中心に広範囲に荷を移動させることができる旋回タイプ
アジャスターボルトによる本機の固定が可能



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	①全高 (mm)	②軸柱設置域 (mm)	③旋回柱奥行 (mm)	④トロリ下 (mm)	⑤レール長 (mm)	⑥トロリ可動域 (mm)	⑦全幅 (mm)	⑧柱間距離 (mm)	⑨旋回半径 (mm)	質量 (kg)
FT22-S30-LH-500	500	2250	φ 1360	1200	1988	3000	2290	3500	2720	2870	130
FT22-S40-LH-500	500	2250	φ 1360	1200	1988	4000	3290	4500	3720	3860	135
FT27-S30-LH-500	500	2750	φ 1360	1350	2488	3000	2290	3500	2720	2880	136
FT27-S40-LH-500	500	2750	φ 1360	1350	2488	4000	3290	4500	3720	3870	141
FT33-S30-LH-500	500	3350	φ 1360	1500	3088	3000	2290	3500	2720	2900	143
FT33-S40-LH-500	500	3350	φ 1360	1500	3088	4000	3290	4500	3720	3880	148

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約2.7m、レール長さ(全幅)約3.5m、定格荷重500kgを選択する場合 FT27-S35-LH-500 とご指示ください

FT	27	—	S	35	—	LH	—	500
機種	全高(本機高さ) 2.7m程度		SLレールを選択 500kg:SLレール	レール長(本機幅) 3.5m程度		アルミ製プレントロリ:LH (スチール製ギヤードロリ:GT)		定格荷重 (kg)

- 使用材質はアルミ合金 (SS材・SUS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備 (ギヤードロリへの変更も可能)
- 自在キャスター (合計8車) 標準装備
- 旋回柱側は内側へ任意の位置で固定可能 (製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)

- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国: 日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

FW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

独立した各脚125mmピッチ伸縮と脚元のアジャスターパット65mm調整で段差のある場所での作業にも対応
組立分解容易な軽量手動伸縮タイプ 輸送時や保管時にもスペースを取らない柱部分解が可能

GANTRY
500kg

■最大全高時



型式：FW27-S22-GT-500

全高 2.7m 全幅 2.2m 定格荷重 500kg

■最小全高時



最小全高 1.8m は少人数での製品組立が可能

■柱部分解時 (出荷形態)




柱部の分解が可能で、搬入時や保管時に場所を取りません。
ボルトナット締結のみで、組立分解に時間が掛かりません。
※レール、トオリ、グリップを除く

FW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

独立した各脚125mmピッチ伸縮と脚元のアジャスターパット65mm調整で段差のある場所での作業にも対応
組立分解容易な軽量伸縮タイプ 輸送時や保管時にもスペースを取らない柱部分解が可能

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 最大全高 (mm)	② 最小全高 (mm)	③ 奥行 (mm)	④ トロリ下 (mm)	⑤ レール長 (mm)	⑥ トロリ可動域 (mm)	⑦ 全幅 (mm)	⑧ 間口 (mm)	質量 (kg)
FW20-S20-GT-500	500	2025	1525	825	1806	2000	1440	2121	1691	91
FW20-S27-GT-500	500	2025	1525	825	1806	2700	2140	2821	2391	95
FW27-S20-GT-500	500	2725	1850	1105	2506	2000	1440	2121	1691	102
FW27-S27-GT-500	500	2725	1850	1105	2506	2700	2140	2821	2391	106

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

※FW型は全高2.7m以内、定格荷重500kg以内での変更となります。

●製品記号の見方

全高約2.7m、レール長さ(全幅)約2.5m、定格荷重500kgを選択する場合 FW27-S25-GT-500 とご指示ください



- 使用材質はアルミ合金 (SS材・SUS材を含む)
- スチール製ギヤードロリ標準装備 (アルミ製プレントロリへの変更も可能)
- グリップは脱着可能
- 伸縮は125mmピッチ (全高2.7mの場合は8段階)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能 (全高2.7m以内)
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)

- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不付
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国: 日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

MGH型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

柱部分解可能 分解時の単体最大質量は20kg以下を実現 搬入や保管時も場所を取らず、
車両への積込も可能 製品組立も取り扱いも極めて容易な手動伸縮タイプ

GANTRY
500kg

■最大全高時



■最小全高時



■柱部分解時（出荷形態）



分解時の単体質量は 20kg 以下
（レール 3m≒16kg）


伸縮用グリップを外せば
主柱分解も可能

柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
ボルトナット締結のみで組立分解に時間が掛かりません。

MGH型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

柱部分解可能 分解時の単体最大質量は20kg以下を実現 搬入や保管時も場所を取らず、
車両への積込も可能 製品組立も取り扱いも極めて容易な手動伸縮タイプ

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 最大全高 (mm)	② 最小全高 (mm)	③ 奥行 (mm)	④ トロリ下 (mm)	⑤ レール長 (mm)	⑥ トロリ可動域 (mm)	⑦ 全幅 (mm)	⑧ 間口 (mm)	質量 (kg)
MGH30-S20-LH-500	500	3050	2230	1315	2788	2000	1300	2000	1600	106
MGH30-S25-LH-500	500	3050	2230	1315	2788	2500	1800	2500	2100	109
MGH30-S30-LH-500	500	3050	2230	1315	2788	3000	2300	3000	2600	111

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約3m、レール長さ(全幅)約2.5m、定格荷重500kgを選択する場合 (例)MGH30-S25-LH-500とご指示ください

MGH

機種

30

全高(本機高さ)
3m程度

S

Sレールを選択

25

レール長(本機幅)
2.5m程度

LH

アルミ製
プレントロリ:LH

500

定格荷重
(kg)

- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備 (ギヤードトロリへ変更も可能)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 伸縮用グリップは脱着可能
- 伸縮は150mmピッチ (全高3mの場合は6段階)
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能 (製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能 (MGH型は全高3m程度内)

- 質量は計算値
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含
- 受注生産品
- 生産国：日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

R型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

チェーンブロックを必要としない新しいタイプの吊り上げ装置
手動ウィンチ操作で衝撃も少なく微調整な吊り上げを実現

GANTRY
500kg




型式：R30-S30-500
定格荷重 500kg 全高 3m 全幅 3m

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

R型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg

チェンブロックを必要としない新しいタイプの吊り上げ装置
手動ウィンチ操作で衝撃も少なく微調整な吊り上げを実現



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 全高 (mm)	② 奥行 (mm)	③ フック下 (mm)	④ レール長 (mm)	⑤ 全幅 (mm)	⑥ 間口 (mm)	質量 (kg)
R25-S20-500	500	2506	1601	1995	2000	2181	1608	155
R25-S25-500	500	2506	1601	1995	2500	2681	2108	157
R25-S30-500	500	2506	1601	1995	3000	3181	2608	160
R30-S20-500	500	3006	1875	2495	2000	2181	1608	165
R30-S25-500	500	3006	1875	2495	2500	2681	2108	167
R30-S30-500	500	3006	1875	2495	3000	3181	2608	170

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約2.5m、レール長さ(全幅)約2m、定格荷重500kgを選択する場合 (例)R25-S20-500とご指示ください



- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能(製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- レール中央部のフックは固定式 (トロリのような車輪による横行はできません)
- 標準仕様のウィンチ塗装色は緑(本体)／黒(ドラム部)となります
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国：日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

SLG型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

手動ウィンチによる柱部伸縮機能を搭載 伸縮250mmピッチでの中間固定が可能 最大全高4.5mの高さを実現

■最大全高時

アルミ製プレートトオリ標準装備
任意の位置で簡易固定することが可能
ギヤードトオリ（スチール製）へ
変更も可能

4車旋回走行同時ロック機能付
自在キャスター
（標準φ200ウレタン車輪）
固定キャスターやナイロン車輪への
変更も可能

□120パイプから
□90パイプが伸縮
（伸縮250mmピッチ）



型式：SLG40-S30-LH-500
定格荷重 500kg 全高 4m 全幅 3m

GANTRY
500kg・1000kg

■最小全高時

柱は内側に寄せて配置させる
ことも可能（製品組立時）

□50パイプ
（トラスビーム）

柱伸縮用ウィンチ
（ロック）機能付
ハンドル部は着脱可能




※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

SLG型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

手動ウィンチによる柱部伸縮機能を搭載 伸縮250mmピッチでの中間固定が可能 最大全高4.5mの高さを実現

GANTRY
500kg・1000kg



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 最大全高 (mm)	② 最小全高 (mm)	③ 奥行 (mm)	④ トロリ下 (mm)	⑤ レール長 (mm)	⑥ トロリ可動域 (mm)	⑦ 全幅 (mm)	⑧ 間口 (mm)	質量 (kg)
SLG35-S30-LH-500	500	3550	2500	1500	3288	3000	2100	3079	2470	213
SLG35-S40-LH-500	500	3550	2500	1500	3288	4000	3100	4079	3470	218
SLG40-S30-LH-500	500	4050	2750	1700	3788	3000	2100	3079	2470	221
SLG40-S40-LH-500	500	4050	2750	1700	3788	4000	3100	4079	3470	226
SLG45-S30-LH-500	500	4550	3000	1900	4288	3000	2100	3079	2470	229
SLG45-S40-LH-500	500	4550	3000	1900	4288	4000	3100	4079	3470	234
SLG35-SS30-LF-1000	1000	3575	2545	1500	3236	3000	2100	3079	2470	233
SLG35-SS40-LF-1000	1000	3575	2545	1500	3236	4000	3100	4079	3470	244
SLG40-SS30-LF-1000	1000	4075	2795	1700	3736	3000	2100	3079	2470	241
SLG40-SS40-LF-1000	1000	4075	2795	1700	3736	4000	3100	4079	3470	252
SLG45-SS30-LF-1000	1000	4575	3045	1900	4236	3000	2100	3079	2470	249
SLG45-SS40-LF-1000	1000	4575	3045	1900	4236	4000	3100	4079	3470	260

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約4m、レール長さ(全幅)約3.5m、定格荷重500kgを選択する場合 (例)SLG40-S35-LH-500とご指示ください

SLG	40	S	35	LH	500
機種	全高(本機高さ) 4m程度	レール種類 500kg:SLレール 1000kg:SSレール	レール長(本機幅) 3.5m程度	アルミ製プレントロリ種類 500kg:LH 1000kg:LF (スチール製ギヤードトロリ:GT)	定格荷重 (kg)

- 使用材質はアルミ合金(一部SUS材・SS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備(ギヤードトロリへ変更も可能)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 伸縮は250mmピッチ(全高4mの場合は6段階)
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能(製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能(別途費用申し受けます)
- お客様組立品(据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国:日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

MG型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

手動ウィンチ操作で柱の伸縮操作も容易、伸縮150mmピッチでの中間固定が可能
高さ3m程度までを想定した利便性に優れた軽量伸縮タイプ

■最大全高時

アルミ製プレントロリ標準装備
任意の位置で簡易固定することが可能
ギヤードトロリ（スチール製）へ変更も可能

□90パイプ
（伸縮ピッチ：150mm）

φ76.3パイプ

4車旋回走行同時ロック機能付自在キャスター
（標準φ200ウレタン車輪）
※サイズによりφ150車輪になります
固定キャスターやナイロン車輪への変更も可能

柱は内側に寄せて配置させることも可能（製品組立時）

柱伸縮用ウィンチ（ロック）機能付
ハンドル部は着脱可能


型式：MG30-SS25-LF-1000
定格荷重 1000kg 全高 3m 全幅 2.5m

500kg・1000kg
GANTRY

■最小全高時



■柱部分解時（出荷形態）



輸送時や搬入出時の際は、柱部のサイドビーム（横梁）を外し、片側の脚を取り外すことが可能です。ボルトナット締結のみで組立解体に時間が掛かりません。

※ウィンチが装着されている脚は取り外しできません。


※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

MG型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

手動ウィンチ操作で柱の伸縮操作も容易、伸縮150mmピッチでの中間固定が可能
高さ3m程度までを想定した利便性に優れた軽量伸縮タイプ

GANTRY
500kg・1000kg

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	Ⓐ 最大全高 (mm)	Ⓐ 最小全高 (mm)	Ⓑ 奥行 (mm)	Ⓒ トロリ下 (mm)	Ⓓ レール長 (mm)	Ⓔ トロリ可動域 (mm)	Ⓕ 全幅 (mm)	Ⓖ 間口 (mm)	質量 (kg)
MG20-S20-LH-500	500	2050	1720	974	1788	2000	1300	2048	1600	124
MG25-S25-LH-500	500	2550	1985	1136	2288	2500	1800	2548	2100	130
MG30-S30-LH-500	500	3050	2250	1267	2788	3000	2300	3048	2600	142
MG30-S35-LH-500	500	3050	2250	1267	2788	3500	2800	3548	3100	144
MG20-SS20-LF-1000	1000	2075	1790	946	1736	2000	1300	2048	1600	144
MG25-SS25-LF-1000	1000	2575	2055	1108	2236	2500	1800	2548	2100	154
MG30-SS30-LF-1000	1000	3075	2295	1255	2736	3000	2300	3048	2600	164
MG30-SS35-LF-1000	1000	3075	2295	1255	2736	3500	2800	3548	3100	169

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約3m、レール長さ(全幅)約2.5m、定格荷重1000kgを選択する場合 (例)MG30-SS25-LF-1000とご指示ください



- 使用材質はアルミ合金(一部SUS材・SS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備(ギヤードロリへ変更も可能)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 伸縮は150mmピッチ(全高3mの場合は6段階)
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能(製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能(別途費用申し受けます)
- お客様組立品(据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含有
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国:日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

SL型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプ

アルミ製プレントロリ標準装備
任意の位置で簡易固定することが可能
ギヤードトロリ（スチール製）へ変更も可能

柱は内側に寄せて配置させる
ことも可能（製品組立時）

□50パイプ（トラスビーム）
※トラスビームの有無はサイズ
と荷重によります

□90パイプ

4車旋回走行同時ロック機能付自在キャスター
（標準φ200ウレタン車輪）
※サイズによりφ150車輪になります
固定キャスターやナイロン車輪への変更も可能

型式：SL30-S25-LH-500
全高3m 全幅2.5m 定格荷重500kg

500kg・1000kg
GANTRY

■分解状態（出荷形態）



柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
ボルトナット締結のみで組立分解に時間が掛かりません。


※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

SL型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプ

GANTRY
500kg・1000kg

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	Ⓐ 全高 (mm)	Ⓑ 奥行 (mm)	Ⓒ トロリ下 (mm)	Ⓓ 全幅レール長 (mm)	Ⓔ トロリ可動域 (mm)	Ⓕ 柱幅 (mm)	Ⓖ 間口 (mm)	質量 (kg)
SL20-S20-LH-500	500	2050	900	1788	2000	1300	2000	1600	101
SL25-S25-LH-500	500	2550	1150	2288	2500	1800	2500	2100	109
SL30-S30-LH-500	500	3050	1350	2788	3000	2300	3000	2600	135
SL35-S35-LH-500	500	3550	1575	3288	3500	2600	3400	3000	153
SL20-SS20-LF-1000	1000	2075	900	1736	2000	1300	2000	1600	121
SL25-SS25-LF-1000	1000	2575	1150	2236	2500	1800	2500	2100	145
SL30-SS30-LF-1000	1000	3075	1350	2736	3000	2300	3000	2600	157
SL30-SS35-LF-1000	1000	3075	1350	2736	3500	2800	3500	3100	162
SL30-SS40-LF-1000	1000	3075	1350	2736	4000	3100	3900	3500	177

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約2.5m、レール長さ(全幅)約4m、定格荷重500kgを選択する場合 (例)SL25-S40-LH-500とご指示ください

SL	25	S	40	LH	500
機種	全高(本機高さ) 2.5m程度	レール種類 500kg:SLレール 1000kg:SSレール	レール長(本機幅) 4m程度	アルミ製プレントロリ種類 500kg:LH 1000kg:LF (スチール製ギヤードトロリ:GT)	定格荷重 (kg)

- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備 (ギヤードトロリへ変更も可能)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能 (製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含有
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国: 日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

M型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

安定度が高く、あらゆる用途に対応できる堅牢な高頻度タイプ 脚部分解が可能

アルミ製プレントロリ標準装備

任意の位置で簡易固定することが可能
ギヤードトロリ（スチール製）へ変更も可能

柱は内側に寄せて
配置させることも可能
（製品組立時）

トラスビーム
※トラスビームの有無は
サイズと荷重によります

サイドビーム

4車旋回走行同時ロック機能付自在キャスター
（標準φ200ウレタン車輪）
※サイズによりφ150車輪になります
固定キャスターやナイロン車輪への変更も可能

型式：M33-S30-LH-500
定格荷重500kg 全高3.3m 全幅3m

GANTRY
500kg・1000kg

■分解状態（出荷形態）



※トロリ、キャスター、取付金物を除く

柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
ボルトナット締結のみで組立分解に時間が掛かりません。


※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

M型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重500kg・1000kg

安定度が高く、あらゆる用途に対応できる堅牢な高頻度タイプ 脚部分解が可能

GANTRY
500kg・1000kg

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	Ⓐ 全高 (mm)	Ⓑ 奥行 (mm)	Ⓒ トロリ下 (mm)	Ⓓ レール長 (mm)	Ⓔ トロリ可動域 (mm)	Ⓕ 全幅 (mm)	Ⓖ 間口 (mm)	質量 (kg)
M20-S20-LH-500	500	2050	1296	1788	2000	1100	2008	1608	100
M25-S25-LH-500	500	2550	1601	2288	2500	1600	2508	2108	108
M30-S30-LH-500	500	3050	1875	2788	3000	1980	3008	2608	140
M35-S35-LH-500	500	3550	2181	3288	3500	2480	3508	3108	161
M40-S40-LH-500	500	4050	2487	3788	4000	2980	4008	3608	179
M20-SS20-LF-1000	1000	2075	1239	1736	2000	1100	2008	1608	120
M25-SS25-LF-1000	1000	2575	1545	2236	2500	1600	2508	2108	131
M30-SS30-LF-1000	1000	3075	1851	2736	3000	1980	3008	2608	172
M35-SS35-LF-1000	1000	3575	2157	3236	3500	2480	3508	3108	186
M40-SS40-LF-1000	1000	4075	2462	3736	4000	2980	4008	3608	207

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約2.5m、レール長さ(全幅)約3.5m、定格荷重1000kgを選択する場合 (例) M25-SS35-LF-1000とご指示ください



- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- アルミ製プレントロリ標準装備 (ギヤードトロリへ変更も可能)
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能 (製品組立時)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- チェーンブロック不含有
- 質量は計算値
- 受注生産品
- 生産国: 日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

SLGW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重1500kg

手動ウィンチによる柱伸縮機能を搭載した重荷重用1500kgタイプ 伸縮250mmピッチでの中間固定が可能
2本レールで構造強化を図り、最大4.5mの高さを実現

■最大全高時

クラブ式プレントロリ標準装備
任意の位置で簡易固定可能
ギヤードトロリや固定式へ変更も可能

柱は内側に寄せて
配置させることも可能
(製品組立時)

□120 パイプから
□90 パイプが伸縮
(伸縮 250mm ピッチ)

φ200 走行ロック付自在キャスター (ウレタン車)
※固定車やナイロン車への変更も可能
(写真はウレタン車)

GANTRY
1500kg

■最小全高時

□120 パイプ

□90 パイプ
(サイドビーム)

柱伸縮用ウィンチ
(ロック) 機能付
ハンドル部は着脱可能

型式 : SLGW35-SS35-1500
全高 3.5m 全幅 3.5m 定格荷重 1500kg


※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

SLGW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重1500kg

手動ウィンチによる柱部伸縮機能を搭載した重荷重用1500kgタイプ 伸縮250mmピッチでの中間固定が可能
2本レールで構造強化を図り、最大4.5mの高さを実現

GANTRY
1500kg

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 最大全高 (mm)	② 最小全高 (mm)	③ 奥行 (mm)	④ トロリ下 (mm)	⑤ レール長 (mm)	⑥ トロリ可動域 (mm)	⑦ 全幅 (mm)	⑧ 間口 (mm)	質量 (kg)
SLGW35-SS30-1500	1500	3550	2545	1750	3309	3000	2270	3297	2570	418
SLGW35-SS40-1500	1500	3550	2545	1750	3309	4000	3270	4297	3570	439
SLGW40-SS30-1500	1500	4050	2795	2000	3809	3000	2270	3297	2570	432
SLGW40-SS40-1500	1500	4050	2795	2000	3809	4000	3270	4297	3570	453
SLGW45-SS30-1500	1500	4550	3045	2100	4309	3000	2270	3297	2570	443
SLGW45-SS40-1500	1500	4550	3045	2100	4309	4000	3270	4297	3570	465

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約3.5m、レール長さ(全幅)約4m、定格荷重1500kgを選択する場合 (例)SLGW35-SS40-1500とご指示ください

SLGW

機種

35

全高(本機高さ)
3.5m程度

SS

SSレールを選択

40

レール長(本機幅)
4m程度

1500

定格荷重
(kg)

- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- クラブ式プレントロリ標準装備 (ギヤードトロリ式や固定式へ変更も可能)
- トロリ部にはチェーンブロックを掛ける為のシャックルが標準装備
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 伸縮は250mmピッチ (全高4mの場合は6段階)
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- 質量は計算値
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- 標準仕様のウィンチ塗装色は緑(本体)／黒(ドラム部)となります
- チェーンブロック不含
- 受注生産品
- 生産国：日本

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

SLW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重1500kg

2本のレールで構造強化を図り、定格荷重1500kgを実現した堅牢な高頻度・重荷重用1500kgタイプ




GANTRY
1500kg

型式：SLW30-SS30-1500
全高約 3m 全幅約 3m 定格荷重 1500kg

SLW型 エザキ式アルミ門型クレーン 定格荷重1500kg

2本のレールで構造強化を図り、定格荷重1500kgを実現した堅牢な高頻度・重荷重用1500kgタイプ

寸法図



仕様表

参考型式	定格荷重 (kg)	① 全高 (mm)	② 奥行 (mm)	③ トロリ下 (mm)	④ 全幅レール長 (mm)	⑤ トロリ可動域 (mm)	⑥ 柱幅 (mm)	⑦ 間口 (mm)	質量 (kg)
SLW25-SS30-1500	1500	2550	1300	2309	3000	2270	3000	2600	262
SLW25-SS40-1500	1500	2550	1300	2309	4000	3270	4000	3600	283
SLW30-SS30-1500	1500	3050	1500	2809	3000	2210	3000	2540	337
SLW30-SS40-1500	1500	3050	1500	2809	4000	3210	4000	3540	359
SLW35-SS30-1500	1500	3550	1750	3309	3000	2210	3000	2540	352
SLW35-SS40-1500	1500	3550	1750	3309	4000	3210	4000	3540	373
SLW40-SS30-1500	1500	4050	2000	3809	3000	2210	3000	2540	368
SLW40-SS40-1500	1500	4050	2000	3809	4000	3210	4000	3540	389

上記仕様表は参考寸法です。製品は全て受注生産品の為、ユーザー様指定寸法で製作可能です。

●製品記号の見方

全高約3.0m、レール長さ(全幅)約3.5m、定格荷重1500kgを選択する場合 (例)SLW30-SS35-1500とご指示ください




- 使用材質はアルミ合金 (一部SUS材・SS材を含む)
- お客様組立品 (据付・組立は別途費用申し受けます)
- クラブ式プレントロリ標準装備 (ギヤードトロリ式や固定式へ変更も可能)
- チェーンブロック不含
- 4車走行ロック付自在キャスター標準装備
- 質量は計算値
- 左右柱は内側へ任意位置で固定可能 (製品組立時)
- 受注生産品
- 全高全幅など指定寸法で製作可能
- 生産国: 日本
- クリーン仕様・防錆仕様も可能 (別途費用申し受けます)

製品は全て受注生産品です。

ユーザー様指定の寸法で製作可能です。作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

K型 エザキ式アルミ吊り三脚 定格荷重500kg・1000kg・2000kg

アルミ合金製三脚



使用時は標準装備の開き止めチェーンを装着してください
開き止めチェーン装着により安全角度 70 度を保ちます

型 式	定格荷重 (kg)	①全高 (開脚時) (mm)	②開脚適性幅 70 度 (mm)	③吊環下 (mm)	質量 (kg)	パイプ径 (φ)
K15-500	500	1577	1104	1360	16	48.6
K20-500		2047	1400	1830	19	
K25-500		2517	1696	2300	21	
K30-500		3005	2004	2790	27	
K35-500		3475	2300	3260	30	
K40-500		3945	2596	3730	33	
K15-1000	1000	1596	1115	1380	19	60.5
K20-1000		2066	1412	1850	22	
K25-1000		2536	1708	2320	25	
K30-1000		3011	2007	2800	33	
K35-1000		3480	2303	3270	37	
K40-1000		3950	2600	3740	40	
K15-2000	2000	1604	1121	1390	25	76.3
K20-2000		2074	1417	1860	29	
K25-2000		2544	1713	2330	33	
K30-2000		3009	2006	2800	40	
K35-2000		3479	2303	3270	44	

注1) 開脚適性幅は、三脚の開脚時において地面から適正な脚の角度70度に制限した時の脚の開き幅を示すものです (使用する際は必ずこの角度をお守りください)

注2) オプションとして床面保護用ゴム (脱着可能) があります


注3) 作業環境に応じた規格外での設計及び製作のご相談も承っておりますのでお問合せ下さい

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

TRIPOD
500kg・1000kg・2000kg

KS型 エザキ式アルミ吊り三脚 定格荷重500kg・1000kg・2000kg

収納時はコンパクト 作業時には大きく使用 持ち運びにも便利な伸縮アルミ合金製三脚



使用時は標準装備の開き止めチェーンを装着してください
開き止めチェーン装着により安全角度70度を保ちます

型 式	定格荷重 (kg)	A全高 (開脚時) (mm)		B開脚適性幅 70度 (mm)		C吊環下 (mm)		質量 (kg)	パイプ径 (φ)	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小		上部パイプ	下部パイプ
KS15-500	500	1676	1206	1166	870	1460	990	22	60.5	48.6
KS20-500		2146	1676	1462	1166	1930	1460	25		
KS25-500		2616	1676	1758	1166	2400	1460	27		
KS30-500		3085	2146	2055	1462	2870	1930	30		
KS35-500		3555	2615	2351	1758	3340	2400	33		
KS40-500		4025	2615	2647	1758	3810	2400	43		
KS45-500	4495	3085	2943	2054	4280	2870	46	76.3	60.5	
KS15-1000	1000	1676	1206	1166	870	1460	990	26	76.3	60.5
KS20-1000		2146	1676	1462	1166	1930	1460	29		
KS25-1000		2616	1676	1758	1166	2400	1460	32		
KS30-1000		3085	2146	2055	1462	2870	1930	36		
KS35-1000		3555	2615	2351	1758	3340	2400	40		
KS40-1000		4038	2629	2655	1766	3820	2410	52		
KS45-1000	4508	3098	2951	2063	4290	2880	56	89.1	76.3	
KS15-2000	2000	1736	1266	1204	908	1520	1050	33	89.1	76.3
KS20-2000		2159	1689	1470	1174	1940	1470	36		
KS25-2000		2676	1736	1796	1204	2460	1520	41		
KS30-2000		3098	2159	2063	1470	2880	1940	45		
KS35-2000		3568	2629	2359	1766	3350	2410	49		

注1) 開脚適性幅は、三脚の開脚時において地面から適正な脚の角度70度に制限した時の脚の開き幅を示すものです (使用する際は必ずこの角度をお守りください)

注2) オプションとして床面保護用ゴム (脱着可能) があります


注3) 作業環境に応じた規格外での設計及び製作のご相談も承っておりますのでお問合せ下さい

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

TRIPOD
500kg・1000kg・2000kg


KC型 エザキ式アルミ吊り三脚 定格荷重500kg

キャスター架台付アルミ合金製三脚



型 式	定格荷重 (kg)	①全高 (開脚時) (mm)	②開脚適性幅 65度 (mm)	③吊環下 (mm)	④最大作業域 (mm)	重量 (kg)	三脚 パイプ径(φ)	架台部 パイプ径(φ)
KC20-500	500	2204	1870	1980	980	46	60.5	48.6
KC25-500		2657	2236	2440	1180	50		

寸 法 図



※1) 架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。
 ※2) φ150キャスター (ウレタン車) が標準装備されます。


※3) 三脚部のパイプ径はφ60.5、架台部のパイプ径はφ48.6です。
 ※4) 作業環境に応じた規格外での設計及び製作も承ります。

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

TRIPOD
 500kg・1000kg・2000kg

H型 エザキ式スチール吊り三脚 定格荷重500kg・1000kg・2000kg

スチール製三脚



使用時は標準装備の開き止めチェーンを装着してください
開き止めチェーン装着により安全角度 70 度を保ちます

型 式	定格荷重 (kg)	①全高 (開脚時) (mm)	②開脚適性幅 70 度 (mm)	③吊環下 (mm)	質量 (kg)	パイプ径 (φ)
H15-500	500	1577	1104	1360	22	48.6
H20-500		2047	1400	1830	26	
H25-500		2517	1696	2300	30	
H30-500		2987	1992	2790	34	
H35-500		3457	2288	3250	39	
H40-500		3926	2585	3720	43	
H15-1000	1000	1596	1115	1380	26	60.5
H20-1000		2066	1412	1850	31	
H25-1000		2536	1708	2320	36	
H30-1000		3005	2004	2800	41	
H35-1000		3475	2300	3270	47	
H40-1000		3945	2596	3740	52	
H15-2000	2000	1604	1121	1390	38	76.3
H20-2000		2074	1417	1860	46	
H25-2000		2544	1713	2330	54	
H30-2000		3014	2009	2800	62	
H35-2000		3484	2306	3270	70	
H40-2000		3954	2602	3740	78	

注1) 開脚適正幅は、三脚の開脚時において地面から適正な脚の角度70度に制限した時の脚の開き幅を示すものです (使用する際は必ずこの角度をお守りください)

注2) オプションとして床面保護用ゴム (脱着可能) があります

注3) 作業環境に応じた規格外での設計及び製作のご相談も承っておりますのでお問合せ下さい

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

TRIPOD
500kg・1000kg・2000kg

製品仕様

部材

レール

トロリ

オプション


部材

エザキの製品は、全てのパーツが永年の研究と経験によって培われた技術による強度加工と耐久性や耐蝕性の向上、美しい表面加工を施し、製品の躯体構造を支えています。



レール

エザキブランドのレールは、その品質・性能を高く評価されています。荷重に応じた2種類のレールは全てオリジナルの型材で構造強化された形状になっており、常に高いクオリティを提供しております。



- Sレールは定格荷重500kg用、長さ4000mmまで対応
- SSレールは定格荷重1000kg用、長さ4000mmまで対応
- レールの長さ4000mmを越える場合は使用状況により荷重は制限されます
- レールの長さは6mまで対応（レール6m以上必要な場合は連結させることも可能）
- レールは分割することも可能（分割位置により荷重は制限されます）

トロリ



エザキのアルミ製プレントロリは、複雑な部品などを最小限に抑え、研究と経験を活かし、最大限の効果が得られる様に構造設計された製品で安心してご使用できます。



左側（奥）：LFトロリ
右側（手前）：LHトロリ

レール上部をナイロン車が滑走する構造
側板の蝶ボルトで簡易固定が可能

クラブ式プレントロリ
※SLW型・SLGW型 専用



※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります

— オプション —

固定式吊環 (門型製品対象)



トロリのような車輪による横行の必要が無い場合や、レール長が短くトロリが不要の場合に使用します。チェーンブロックを掛けるシャックルが付いています。任意の位置で簡易固定することが可能です。

レールつなぎ・分割 (門型製品対象)




レールを連結・分割することが可能です。レールに中子を入れて、ボルトナットで固定します。輸送時や搬入出時に便利です。
※通常三分割となります※使用制限や荷重制限があります

トロリストッパー (門型製品対象)



任意の位置で固定することができ、門型完成後の取り付け、取り外しが可能です。トロリストッパーを使い、トロリ可動域を制限することもできます。トロリの破損を防ぐ緩衝材付きです。
※アルミ製プレントロリ (LH型・LF型) 専用



ステンレストロリ (門型製品対象)



オールステンレス製のプレントロリです。両側板の蝶ネジにより任意の位置で簡易固定ができます。I形鋼やH形鋼専用での製作も可能です。



雨カバー (門型製品対象)



ステンレス製でトロリ防雨対策として使用します。ステンレストロリ (※上掲載) で使用可能です。
※アルミ製プレントロリ (LH型・LF型) には対応できません




オプション

□ アジャスターボルト (門型製品対象)



通常のキャスター設置から、より安定した設置が可能になります。取り付ける場所(方向)や個数など要望に合わせて製作可能です。接触面には床面保護用ゴムを取り付けることも可能です。

□ 16車 (門型製品対象)



門型4車のキャスターから16車(4車×4)へ変更することで、本機移動を容易にすることができます。

※機種によりキャスター車輪径が異なります(φ50~φ75スッパロック機能付自在車)

□ 自立スタンド (門型製品対象)



製品組立の際に柱部単体を自立させることができます。機種や用途によって様々な形状の提案が可能です。

キャスター付きなので、柱部単体を自立させた状態で移動させることもできます。

※組立補助具として無償貸出可能

□ 床面保護用ゴム (三脚製品対象)



室内で使用される際に床面を保護します。

「φ48.6・φ60.5三脚用」「φ76.3・φ89.1用三脚」の2種類があります。

※門型製品(キャスター無し仕様)でも床面保護用ゴムはあります

※カタログの仕様は予告なしに一部変更する場合があります



江崎機械工業株式会社
品質をかたちに



〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目12番13号
TEL.092-411-1424 FAX.092-473-0317 0120-788-317
E-mail:ezaki@ezaki-kikai.co.jp URL:https://www.ezaki-kikai.co.jp