



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (ギヤードトロリ)	定格荷重0.5ton 揚程1.5m スチール製	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×2000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	4
4	スライド脚	アルミ合金形材(A6063) 80×80×t2.5	4
5	トップビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
6	コーナー金物	SS400 ユニクロメッキ	4
7	レール取付金物 (上部)	SS400 ユニクロメッキ	2
8	レール取付金物 (下部)	SS400 ユニクロメッキ	2
9	サイドビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 50×50×t3	2
10	アジャスターパッド	伸縮ストローク:65mm SS400 ユニクロメッキ ラバー部:クロロプレンゴム	4
11	グリップ	ナイロン6 ネジ固定式、着脱可能	8
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 4. 電気トロリ使用不可
- ※ 5. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 6. 質量は計算値
- ※ 7. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 8. 高さ伸縮調整は5段階での固定  
全高:2025mm(最大)/1900mm/1775mm  
1650mm/1525mm(最小)  
全高値は、アジャスターパッドを最も縮めた状態の寸法値  
アジャスターパッドの伸縮ストロークは最大65mm  
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/11/02	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	FW20-S20-GT-500			尺度
仕様	定格荷重:500kg 質量:86kg			1:25
	全高2025(max) 全幅2121 奥行825			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3