

主要構成部品

| 番号 | 名称               | 材質   | 数量 |
|----|------------------|--|----|
| 1  | トロリ<br>(ギヤードトロリ) | 定格荷重0.5ton 揚程2.5m<br>スチール製                     | 1  |
| 2  | レール              | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>100×100×2700            | 1  |
| 3  | 柱部               | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>90×90×t4                | 4  |
| 4  | スライド脚            | アルミ合金形材(A6063)<br>80×80×t2.5                   | 4  |
| 5  | トップビーム           | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>90×90×t4                | 2  |
| 6  | コーナー金物           | SS400 ユニクロメッキ                                  | 4  |
| 7  | レール取付金物<br>(上部)  | SS400 ユニクロメッキ                                  | 2  |
| 8  | レール取付金物<br>(下部)  | SS400 ユニクロメッキ                                  | 2  |
| 9  | サイドビーム           | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>50×50×t3                | 2  |
| 10 | アジャスターパッド        | 伸縮ストローク:65mm<br>SS400 ユニクロメッキ<br>ラバー部:クロロプレンゴム | 4  |
| 11 | グリップ             | ナイロン6<br>ネジ固定式、着脱可能                            | 8  |
| -  | 取付ボルト            | スチール ユニクロメッキ                                   | -  |

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 4. 電気トロリ使用不可
- ※ 5. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 6. 質量は計算値
- ※ 7. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 8. 高さ伸縮調整は8段階での固定  
全高:2725mm(最大)/2600mm/2475mm  
2350mm/2225mm/2100mm  
1975mm/1850mm(最小)  
全高値は、アジャスターパッドを最も縮めた状態の寸法値  
アジャスターパッドの伸縮ストロークは最大65mm  
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

|            |                           |            |    |       |
|------------|---------------------------|------------|----|-------|
| 参考図        | 日付                        | 2022/11/02 | 履歴 | 0     |
| 機器         | 吊り上げ装置                    |            |    |       |
| 型式         | FW27-S27-GT-500           |            |    | 尺度    |
| 仕様         | 定格荷重:500kg 質量:100kg       |            |    | 1:25  |
|            | 全高2725(max) 全幅2821 奥行1105 |            |    | 単位    |
|            |                           |            |    | mm    |
|            |                           |            |    | 原紙サイズ |
| 江崎機械工業株式会社 |                           |            |    | A3    |

