



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	ヘッド	アルミ合金製鋳物	1
2	吊環	スチール	1
3	脚部(上部)	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ76.3×t4 上部部品:アルミ合金製鋳物 下部部品:アルミ合金製鋳物	3
4	脚部(下部)	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ60.5×t4 下部部品:アルミ合金製鋳物	3
5	三脚下駄部	アルミ合金製鋳物	3
6	チェーン	スチール 電気亜鉛メッキ チェーン長:1.15m	3
7	カラビナ	スチール ユニクロメッキ	3
8	シャックル	スチール 電気亜鉛メッキ	6
9	取付ボルト・ナット	スチール ユニクロメッキ	各3
10	ロットボルト 蝶ナット	スチール ユニクロメッキ	各3

注記

- ※ 1. 使用時は開き止め部品(付属品)を必ず装着のこと  
開き止め部品装着により適正角度70度を確保
- ※ 2. 規格外の指定寸法も検討可能

参考図	日付	2023/10/05	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	KS20-1000			尺度
仕様	定格荷重:1000kg 質量:29kg 全高2146(max) 開脚幅1466(max)			1:20
				単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3