



主要構成部品

| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 |
|----|-----------------|--|----|
| 1 | トロリ (プレントロリ) | アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部16mm | 1 |
| 2 | レール | アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×2500 | 1 |
| 3 | 柱部 | アルミ合金形材(A6005CS-T5) 柱 90×90×t4 120×120×t4 脚 φ76.3×t4 | 2 |
| 4 | ウインチ | ラチェット式メカニカルウインチ ロック機能付 スチール製 φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-4m | 2 |
| 5 | キャスター | φ150 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製 | 4 |
| 6 | シーブ取付金物 | SS400 ユニクロメッキ | 2 |
| 7 | レール取付金物 | SS400 ユニクロメッキ | 2 |
| 8 | 取付部品 | アルミ合金製鋳物 | 2 |
| 9 | サイドビーム | アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ48.6×t4 | 2 |
| - | 取付ボルト | スチール ユニクロメッキ | - |

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 5. キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. ウインチハンドル着脱可能
- ※ 9. 質量は計算値
- ※ 10. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 11. 高さ伸縮調整は5段階での固定
全高:2550mm(最大)/2400mm/2250mm
2100mm/1909mm(最小)
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

| | | | | |
|------------|---------------------------|------------|----|-------|
| 参考図 | 日付 | 2023/08/08 | 履歴 | 0 |
| 機器 | 吊り上げ装置 | | | |
| 型式 | MG25-S25-LH-500 | | | 尺度 |
| 仕様 | 定格荷重:500kg 質量:132kg | | | 1:25 |
| | 全高2550(max) 全幅2679 奥行1106 | | | 単位 |
| | | | | mm |
| | | | | 原紙サイズ |
| 江崎機械工業株式会社 | | | | A3 |