



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部18mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 140×100×3000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 柱 90×90×t4 120×120×t4 脚 φ76.3×t4	2
4	ウインチ	ラチェット式メカニカルウインチ ロック機能付 スチール製 φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-4.5m	2
5	キャスター	φ200 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
6	シーブ取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
8	取付部品	アルミ合金製鋳物	2
9	サイドビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ48.6×t4	2
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 5. キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. ウインチハンドル着脱可能
- ※ 9. 質量は計算値
- ※ 10. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 11. 高さ伸縮調整は6段階での固定  
全高:3075mm(最大)/2925mm/2775mm  
2625mm/2475mm/2250mm(最小)  
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2023/08/08	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	MG30-SS30-LF-1000			尺度
仕様	定格荷重:1000kg 質量:165kg			1:25
	全高3075(max) 全幅3179 奥行1243			単位
				mm
				原紙サイズ
江崎機械工業株式会社				A3