



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部16mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×3000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 柱 90×90×t4 120×120×t4 脚 φ76.3×t4	2
4	グリップ	ナイロン6 (黒)	4
5	キャスター	φ150 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
6	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
7	取付部品	アルミ合金製鋳物	2
8	サイドビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ48.6×t4	2
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 5. キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. 質量は計算値
- ※ 9. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 10. 高さ伸縮調整は6段階での固定
全高:3050mm(最大)/2900mm/2750mm
2600mm/2450mm/2230mm(最小)
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/04/01	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	MGH30-S30-LH-500			尺度
仕様	定格荷重:500kg 質量:113kg			1:25
	全高3050(max) 全幅3000 奥行1315			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3