



自立スタンド(貸出品)
着脱式組立用治具

主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	シーブボックス	シーブ:MCナイロン 取付ボックス:SS400 ユニクロメッキ	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×3000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ76.3×t4	2
4	ウインチ	ラチェット式メカニカルウインチ スチール製 ロック機能付 定格荷重500kg φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-11.5m	1
5	キャスター	φ150 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
6	シーブ	シーブ:MCナイロン 取付金具:SS400 ユニクロメッキ	1
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
8	取付部品	アルミ合金製鋳物	2
9	サイドビーム (上部)	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ60.5×t4	2
10	サイドビーム (下部)	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ60.5×t4	2
11	フックブロック	ブロック:SS400 ユニクロメッキ シーブ:MCナイロン フック:SUS316	1
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※2. RoHS対応品
- ※3. フックブロックはレール中央位置にて固定(横行不可)
- ※4. 床下へのフックブロック吊り降し不可
- ※5. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※6. キャスターは4車いづれもストッパー機能付自在車
- ※7. 電気トリ使用不可
- ※8. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※9. ウインチハンドル着脱可能
- ※10. 質量は計算値(自立スタンド11kgは不含)
- ※11. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※12. 全高・全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2021/09/13	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	R25-S30-500			尺度
仕様	定格荷重:500kg 質量:157kg			1:25
	全高2506 全幅3181 奥行1601			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3