



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部16mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×2000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
4	キャスター	φ150 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
5	取付部品(上部)	アルミ合金製鋳物	2
6	取付部品(下部)	アルミ合金製鋳物	2
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※2. RoHS対応品
- ※3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※5. キャスターは4車いづれもストッパー機能付自在車
- ※6. 電気トロリ使用不可
- ※7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※8. 質量は計算値
- ※9. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※10. 全高・全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/06/03	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	SL20-S20-LH-500			尺度
仕様	定格荷重:500kg 質量:103kg			1:20
	全高2050 全幅2000 奥行900			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3