



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部18mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 140×100×2500	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
4	キャスター	φ200 鋼板ホイール・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
5	取付部品(上部)	アルミ合金製鋳物	2
6	取付部品(下部)	アルミ合金製鋳物	2
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
8	外トラスビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 50×50×t3	4
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 5. キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. 質量は計算値
- ※ 9. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 10. 全高・全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/06/03	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	SL25-SS25-LF-1000			尺度
仕様	定格荷重:1000kg 質量:147kg			1:25
	全高2575 全幅2500 奥行1150			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3