



### 主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部18mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 140×100×3000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 主柱 120×120×t4 スライド柱 90×90×t4	2
4	ウインチ	ラチェット式メカニカルウインチ ロック機能付 スチール製 φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-5m	2
5	キャスター	φ200 鋼板ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
6	車輪取付金物	車輪取付金物 SS400 ユニクロメッキ ナイロン車 2個×4箇所	2
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
8	取付部品	アルミ合金製鋳物	2
9	外トラスビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 50×50×t3	4
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

### 注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
- ※ 5. キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. ウインチハンドル着脱可能
- ※ 9. 質量は計算値(自立スタンド12kgは不含)
- ※ 10. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 11. 高さ伸縮調整は5段階での固定  
全高:3575mm(最大)/3325mm/3075mm  
2825mm/2545mm(最小)  
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/03/04	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	SLG35-SS30-LF-1000			尺度
仕様	定格荷重:1000kg 質量:234kg			1:40
	全高3575(max) 全幅3079 奥行1500			単位
				mm
江崎機械工業株式会社				原紙サイズ
				A3