



主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部16mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×2500	1
3	支柱	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
4	スライド柱	アルミ合金形材(A6063S-T5) 80×80×t2.5	2
5	ハンドル	SUS304 取り外し可能	2
6	キャスター	φ150 ナイロンホイール・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
7	取付部品(上部)	SS400 ユニクロメッキ	2
8	取付部品(下部)	SS400 ユニクロメッキ	2
9	レール取付ボルト	M12(スチール ユニクロメッキ)	4
10	アウトリガ	スライド脚:アルミ合金(A6063S-T5) 取付部品:SS400 ユニクロメッキ アジャスターボルト:M16ボルト (スチール、ユニクロメッキ)	4
-	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	-

注記

- ※ 1. ノーマル仕様(標準仕様)
- ※ 2. RoHS対応品
- ※ 3. トロリは任意の位置にて固定可能
- ※ 4. キャスターは4車いづれもストッパー機能付自在車
- ※ 5. アウトリガ最小での吊り作業不可
- ※ 6. 電気トロリ使用不可
- ※ 7. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 8. 質量は計算値
- ※ 9. ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
- ※ 10. 伸縮は6段階(150mmピッチ)にて固定
全高:2850mm(最大)/2700mm/2550mm
2400mm/2250mm/2100mm(最小)
ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/10/07	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	SLH28-S25-LH-300			尺度
仕様	定格荷重:300kg 質量:89kg			1:20
	全高2850(max) 全幅2500 奥行1200(max)			単位
				mm
				原紙サイズ
				A3

江崎機械工業株式会社